

Mischverstärker

Apart Concept One (T)

Stereo-Vollverstärker mit Mikrofoneingang und 2 Zonenbeschallung

- Ersatz für Geräte aus der Consumer-Elektronik
- Concept One: 2 x 80 W @ 4 Ohm
- Concept One T: 2 x 60 W @ 100 V
- Eingebauter Limiter und der Systemaufbau gewährleisten eine ausfallsichere Lösung für den 24/7 Betrieb
- Einfache Bedienung durch Benutzer- und Expertenmodus
- Steuerbar per RS232



Apart MA 30 / MA 60

Hochwertige 100 V Mischverstärker mit 30 / 60 Watt

- Perfekt für Hintergrundmusik und Mikrofondurchsagen
- Integrierter Gong
- 4-stufiges Prioritätssystem



Apart MA 120 / 240

Hochwertige 100 V Mischverstärker mit 120 / 240 Watt

- Beispiellose Anschlussvielfalt
- Integrierter Gong
- 4-stufiges Prioritätssystem



Technische Daten

Modell	Apart Concept One	Apart Concept One T	Apart MA 30	Apart MA 60	Apart MA 120	Apart MA 240
Art.-Nr.	8715 000 017	8715 000 021	8715 000 139	8715 000 140	8715 000 098	8715 000 141
Preis	407,- €	500,- €	239,- €	343,- €	439,- €	711,- €
Leistung RMS/Musik	2 x 80 W @ 4 Ohm, 2 x 60 W @ 8 Ohm	2 x 60 W @ 100 V	30/35 W @ 4 Ohm, 30 W @ 100V	60/65 W @ 4 Ohm, 60 W @ 100V	120/150 W @ 4 Ohm, 120 W @ 100 V	240/280 W @ 4 Ohm, 240 W @ 100 V
Eingänge	4 x Line (Cinch Stereo), 1 x Line (3,5 mm Klinke Front), 1 x Mic symmetrisch (Euroblock)		1x Mic / Line symmetrisch (Euroblock) mit Phantomspannung 48 V, 2 x Line (Cinch Stereo), 1 x Durchsagemikrofon symmetrisch (Euroblock), 1 x Notfall symmetrisch (Euroblock)		2 x Mic / Line symmetrisch (Euroblock) mit Phantomspannung 48 V, 4 x Line (Cinch Stereo), 1 x Durchsagemikrofon symmetrisch (Euroblock), 1 x Notfall symmetrisch (Euroblock)	
Ausgänge	2 x Lautsprecher, 2 x Cinch Stereo, (Line/Vorverstärker)		1 x Lautsprecher, 1 x Cinch mono (Line/Vorverstärker), 1 x Prioritätsausgang 24 V		1 x Lautsprecher, 1 x Cinch mono (Line/Vorverstärker), 1 x Cinch Mono (Line/Aufnahme), 1 x Prioritätsausgang 24 V	
Kanäle/Zonen (Modi)	1 / Stereo, 2 / Monozonen mit getrennter oder gekoppelter Lautstärke, 2 individuelle Monozonen		1 / Mono			
Funktionen	Multifunktions-Display mit blauer DOT-Matrix, zuschaltbarer HP-Filter für Subwoofer-Betrieb, Front-Bedienung verriegelbar		4-stufiges Prioritätssystem, Ausgang mit 2-Band EQ, Integrierter Gong mit regelbarer Lautstärke und Test-Funktion, Auto Stand- By-Modus mit reduziertem Energieverbrauch (0,5 W)		4-stufiges Prioritätssystem, 2-Band EQ für Line-in 1-4, Integrierter Gong mit regelbarer Lautstärke und Test-Funktion, Auto Stand-By-Modus mit reduziertem Energieverbrauch (0,5 W)	
Frequenzgang (-3 dB)	10 Hz - 40 kHz		165 Hz - 20 kHz (Mikrofon), 20 Hz - 20 kHz (Line)			
Steuerung	Fronttasten, RS232, IR (optional)		Fronttasten, Prioritätsschaltung (VOX/Schließkontakt)			
Kühlung	Konvektion (passiv)					
Abmessungen (BxTxH)	19 Zoll / 2 HE, 430 x 293 x 88 mm		9,5 Zoll / 2 HE, 216 x 250 x 89 mm		19 Zoll / 2 HE, 430 x 290 x 89 mm	
Gewicht	ca. 6,6 kg	ca. 8,2 kg	ca. 2,4 kg	ca. 2,6 kg	ca. 5,0 kg	ca. 6,0 kg
Optionales Zubehör	Fernbedienung		19 Zoll Montage-Kit MA3060-19		-	-